

Link do produktu: <http://sklep.e-nypel.pl/rower-sup-xp919-29x19g-gloss-whitebluelime-p-2310.html>



# Rower SUP XP919 29x19"G GLOSS WHITE/BLUE/LIME

Cena	<b>5 899,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>801.2021.29076</b>

## Opis produktu

### SUPERIOR XP919

Model SUPERIOR XP919 jest wyposażony w potrójnie cieniowaną, lekką, aluminiową ramę, sprawia to, że rower ma stosunkowo niską wagę .

Rower SUPERIOR XP919 przeznaczony jest dla średnio zaawansowanych osób, do częstych przejażdżek, treningów oraz do pierwszych wyścigów.

Zamontowane w rowerze piasty typu BOOST sprawiają, że rower jest sztywniejszy, co ma wpływ na lepsze przekazywanie mocy, a w rezultacie na lepsze osiągi.

Lekki widelec amortyzowany ROCKSOX JUDY SILVER, komponenty SHIMANO SLX i DEORE oraz opony SCHWALBE RACING RALPH sprawiają, że rower dobrze zachowuje się podczas jazdy w terenie.

SUPERIOR XP919 wyposażony jest w przełożenia 1x12 z kasetą 10-51 zębów, co zapewnia szeroki zakres przełożeń i łatwy ich dobór do różnorodnego terenu.

<b>SPECYFIKACJA</b>	<b>MARKA</b>
	SUPERIOR
STERY	ACROS AZX-212 R5,ZS44/28.6   ZS56/40
TYP ROWERU	MTB
RAMA	Alu X6 Ultralite, wyścigowa geometria, zwężana główka ramy, BB92, haki SR, osi 12x148mm, wewnętrzne prowadzenie kabli
ROK PRODUKCJI	
BIEGI	biegi 1x12
AMORTYZATOR	RockShox Judy Silver TK R, Tapered, SoloAir, oś 15x110mm, skok 100mm
MANETKI	SHIMANO DEORE SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12-speed

PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO SLX RD-M7100 Shadow Plus
MECHANIZM KORBOWY	SHIMANO FC-MT510, 34T
WKŁAD SUPORTU	SHIMANO BB-RS500 PressFit, shell 41x92mm
KASETA/ WOLNOBIEG	SHIMANO CS-M6100-12, 10-51T
ŁAŃCUCH	SHIMANO CN-M6100
PEDAŁY	BRAK W ZESTAWIE
KIEROWNICA	ONE1 Race, Horizon Bow, 9° wygięcie w tył, uniesienie 5mm, szerokość 760mm,
MOSTEK	ONE1 Race Alloy, 31.8mm, -7°
CHWYTY	ONE1 VLG-1661D2N, Lock-On
HAMULCE	SHIMANO BL-M4100/BR-MT410, hydrauliczne hamulce tarczowe
SIODEŁKO	FIZIK Taiga
PIASTA PRZEDNIA	SHIMANO HB-MT410-B, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
PIASTA TYLNA	SHIMANO FH-MT410, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
SZTYCA / DROPER	ONE1 Race Alloy, SP 218, 27.2mm
OBREĆCZE	Stars J25DH, 32H
SZPRYCHY	Sapim Laser, Stainless Black ### Sapim Laser ### Sapim Race, Stainless Black
OPONY	Schwalbe Racing Ralph Performance, 29x2.25", ADDIX
PRZEZNACZENIE (KOBIECY/ MĘŻCZYŹNI)	Unisex

5 LAT GWARANCJI NA RAMĘ

## GEOMETRIA

	15.5" (S)	17.5" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)	23.0" (XXL)
ROZMIAR RAMY					
ROZMIAR KÓŁ	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
A długość rury podsiodłowej (mm)	<b>393</b>	<b>431</b>	<b>482</b>	<b>533</b>	<b>584</b>
C kąt rury podsiodłowej (stopni)	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>
B efektywna długość górnej rury (mm)	<b>585</b>	<b>610</b>	<b>630</b>	<b>650</b>	<b>673</b>
R wysięg (MM)	<b>415</b>	<b>437</b>	<b>455</b>	<b>472</b>	<b>493</b>
S wysokość (MM)	<b>591</b>	<b>600</b>	<b>609</b>	<b>619</b>	<b>628</b>
G długość główki ramy (mm)	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>120</b>	<b>130</b>
D kąt główki ramy (stopni)	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
E długość dolnej rury tylnego trójkąta (mm)	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>
BBD położenie wkładu suportu (mm)	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
F baza kół (mm)	<b>1105</b>	<b>1130</b>	<b>1151</b>	<b>1172</b>	<b>1196,6</b>
szerokość kierownicy (mm)	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>
długość mostka (mm)	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
długość korby (mm)	<b>170</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
długość sztycy (mm)	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>